

**KARTA PRODUKTOWA**
**BYPASS ZEWNĘTRZNY**
**DO POWERLINE GREEN 33 LITE (10-60 kVA)**


**Bypass zewnętrzny** umożliwia bezprzerwowe przetączenie zasilanych odbiorników z zasilania gwarantowanego (z UPS) na zasilanie z linii podstawowej (zasilanie niegwarantowane) podczas przeprowadzania konserwacji zasilacza UPS.

**PARAMETRY MECHANICZNE**

PARAMETR / MODEL	BYPASS ZEWNĘTRZNY DO POWERLINE GREEN 33 (10-40 kVA)	BYPASS ZEWNĘTRZNY DO POWERLINE GREEN 33 (50-60 kVA)
Wymiary urządzenia (wys. x szer. x gł.)	680 x 390 x 99 mm	750 x 575 x 215 mm
Masa netto	7 kg	29 kg

**ZABEZPIECZENIA**

**Fm, Fb, Fsb** – rozłączniki bezpiecznikowe (bezpiecznik Fb jest wyposażeniem dodatkowym)

**Qout, Qsb** – rozłączniki izolacyjne

MODEL	Fm, Fb	Fsb	Qout	Qsb
POWERLINE GREEN 33 LITE 10 kVA	20 A gG	20 A gG	20 A	20 A
POWERLINE GREEN 33 LITE 15 kVA	25 A gG	25 A gG	25 A	25 A
POWERLINE GREEN 33 LITE 20 kVA	32 A gG	32 A gG	32 A	32 A
POWERLINE GREEN 33 LITE 30 kVA	50 A gG	50 A gG	50 A	50 A
POWERLINE GREEN 33 LITE 40 kVA	63 A gG	63 A gG	63 A	63 A
POWERLINE GREEN 33 LITE 50 kVA	80 A gG	80 A gG	80 A	80 A
POWERLINE GREEN 33 LITE 60 kVA	100 A gG	100 A gG	100 A	100 A