

KARTA PRODUKTOWA

BYPASS ZEWNĘTRZNY

DO POWERLINE GREEN 33 PRO (10-40 kVA)



Bypass zewnętrzny umożliwia bezprzerwowe przetężenie zasilanych odbiorników z zasilania gwarantowanego (z UPS) na zasilanie z linii podstawowej (zasilanie niegwarantowane) podczas przeprowadzania konserwacji zasilacza UPS.

PARAMETRY MECHANICZNE

PARAMETR / MODEL	BYPASS ZEWNĘTRZNY DO POWERLINE GREEN 33 PRO (10-40 kVA)
Wymiary urządzenia (wys. x szer. x gł.)	680 x 390 x 99 mm
Masa netto	7 kg

ZABEZPIECZENIA

Fm, Fb, Fsb – rozłączniki bezpiecznikowe (bezpiecznik Fb jest wyposażeniem dodatkowym)

Qout, Qsb – rozłączniki izolacyjne

MODEL	Fm, Fb	Fsb	Qout	Qsb
POWERLINE GREEN 33 PRO 10 kVA	20 A gG	20 A gG	20 A	20 A
POWERLINE GREEN 33 PRO 15 kVA	25 A gG	25 A gG	25 A	25 A
POWERLINE GREEN 33 PRO 20 kVA	40 A gG	40 A gG	40 A	40 A
POWERLINE GREEN 33 PRO 30 kVA	50 A gG	50 A gG	50 A	50 A
POWERLINE GREEN 33 PRO 40 kVA	80 A gG	80 A gG	80 A	80 A