


KARTA PRODUKTOWA

 MODUŁ BATERYJNY
 SPECLINE AVR


PRODUKT POLSKI



Moduł baterijny przeznaczony jest do zasilaczy UPS serii SPECLINE / SPECLINE Pro / SPECLINE AVR / SPECLINE AVR Pro. Zasilacze te w zależności od modelu mają możliwość podłączenia od 3 do 5 modułów bateryjnych.

PARAMETRY TECHNICZNE

PARAMETRY \ TYP	MODUŁ BATERYJNY
	SPECLINE AVR
Indeks	W/MBSPCATO0020307/00
Przeznaczenie	Do zasilaczy SPECLINE AVR 700 / SPECLINE AVR PRO 700 SPECLINE 700 / PRO 700 / 1000
DANE OGÓLNE I ŚRODOWISKOWE	
Typ obudowy	Tower
Temperatury pracy ¹⁾	0 ÷ +40 °C
Temperatury przechowywania	0 ÷ +45 °C
Wilgotność względna w czasie pracy	20 ÷ 80 % (bez kondensacji)
Wilgotność względna w czasie przechowywania	20 ÷ 95 % (bez kondensacji)
Wysokość n.p.m.	Do 1000 m
Środowisko pracy	Pomieszczenia techniczne / gospodarcze o niskim poziomie zanieczyszczeń
Temperatura powietrza chłodzącego	< 25°C
PARAMETRY ELEKTRYCZNE	
Znamionowe napięcie wyjściowe	12 V DC
Akumulatory	12 V / 7 Ah VRLA
Liczba akumulatorów	1x 6
Zabezpieczenia DC	2 x 40 A / 32 V DC; Unival
PARAMETRY MECHANICZNE	
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	405 x 210 x 125 mm
Wymiary transportowe (wys. x szer. x gł.)	150 x 220 x 390 mm
Masa modułu baterijnego z akumulatorami (netto)	20,70 kg
Masa transportowa (brutto)	21,10 kg
Pozycja transportu	Pozioma

Uwaga: Producent zastrzega sobie prawo do zmiany w/w parametrów bez uprzedniego powiadomienia.

UWAGI:

1) Stale narażenie modułu baterijnego na działanie temperatury otoczenia powyżej +25°C powoduje obniżenie żywotności baterii.